

【D.e-Net Wi-Fi】 無線LANセットアップマニュアル ゲストアクセス

第2.5版(2022年5月1日) 株式会社トヨタシステムズ

改定日	ver	内容
2013/4/1	1.0	新規作成
2013/8/1	2.0	P9 接続ID、パスワードの通知 差出人、メール文を変更しました。
2013/9/3	2. 1	STEPを見直しました。
2013/9/30	2. 2	各画面を更新しました。
2019/1/1	2.3	社名変更
2020/5/11	2.4	Windows10に対応しました。
2022/5/1	2.5	プロキシの設定方法を更新しました。

はじめに

事前作業

STEP1 ゲストアクセス専用無線LANへ接続

STEP2 ゲストアクセスにログイン

D.e-Net Wi-Fi接続に関する問い合わせ先

はじめに: 接続完了までの全体の流れ



利用開始まで 約3分

はじめに:はじめにお読みください

- ◆以下の環境にて動作を確認しております。 ・Windows端末の場合 Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0/11.0 Microsoft Edge 95.0以降のバージョン
 - iPad/iPhone端末の場合 Safari 13.X
 Android端末の場合 Android 標準ブラウザ(3.1/4.0/4.1) Google Chrome

◆利用端末がWindowsの場合には、事前に下記の準備が必要です。

ブラウザのプロキシーサーバーの設定が無効になっていることを確認

◆ゲスト管理者からWPA Key、SSID、ゲストID、パスワードを受け取ってくだ さい。

●ご利用の端末でメール環境をお持ちの方
 ・予め、登録完了通知メールを受信してください。
 ●ご利用の端末でメール環境をお持ちでない方
 ・ゲスト管理者にWPA Key、ゲストSSID、ゲストID、パスワードをご確認ください。

はじめに: ゲスト管理者より登録完了通知のご案内

(1)ゲスト管理者よりD.e-Net Wi-Fiのゲストアクセス登録完了通知メール を受信します。 <u>※登録完了メールが届いていない場合はゲスト管理者にご確認ください。</u> <u>※メール環境が無い方は事前準備へ進んでください。</u>

以下の内容のメール受信を確認します。

差出人 : wifiguest@tns.toyotasystems.com

件名 : D.e-Net Wi-Fiゲストアクセス登録完了通知【返信不可】

(2) (1)項で受信したメールを開き、接続用のWPA Key、SSID、ゲストID、パスワードを確認します。

D.e-Net Wi-Fiゲス	ト アカウント情報(20 	xx-xx-xx xx:xx:xx)		
ゲスト利用者様: ゲスト組織名:	OO様 000			
	teet10001depet-C	メールを開	き本文を確認	
リストSSID: WPAキー:	test10001denet-G			
ゲストID:	*****			
パスワード:	*****			
方动期阻.	2012-**-**	<u>ب</u>		
有刘州底	2010ቸተተቸተተ ተተለተለ	<u>ተ</u>		
=====================================			==	
 D.e-Net Wi-Fiゲス ゴバイスの無線 SSID [test1000 WPAキー【* * 	LAN設定において、 01denet-G】を選択。 < * * * * * * 】を入	 カします。	==	
 D.e-Net Wi-Fiゲス デバイスの無線 SSID【test1000 WPAキー【** 2. Webブラウザを 「D.e-Net Wi-Fi ゲストID欄に* パスワード欄に 	LAN設定において、 UAN設定において、 Oldenet-G】を選択。 * * * * * * 】を入 開きます。 ゲスト」のログイン画面 * * * *を入力 * * * *を入力	 カします。 が表示されます。	==	

事前準備:インターネットオプションのプロキシ設定変更

※Windows端末をご利用の場合は、本事前準備を実施ください。その他端末をご利用の場合はSTEP1に進んでください。

(1)「Windowsキー」+「R」を押し、
 ファイル名を指定して実行画面を開きます。
 「inetcpl.cpl」と入力し、「OK」をクリックします。

דיד 📰 🖅	ル名を指定して実行 ×
٨	実行するプログラム名、または開くフォルダーやドキュメント名、インター ネット リソース名を入力してください。
名前(<u>O</u>):	inetcpl.cpl ~
	OK キャンセル 参照(<u>B</u>)

(3)「インターネットオプション」画面が開きます。「接続」タブから「LANの設定」をクリックします。

/9-1	NUNUU		-			,	
È般	セキュリティ	プライバシー	コンテンツ	接続	プログラム	詳細設定	
ĸ	インター: [セットア	ネット接続を診 「ップ] をクリック	設定するには、 クしてください。	Ś		セットアップ(<u>し</u>	D
ダイヤ	マルアップと仮想	見プライベート:	ネットワークの	設定一			
						追加(<u>D</u>)	
						VPN の追加(E	2)
						削除(<u>R</u>)	(
プロ 「設す	キシサーバーを 定1を選択して	構成する必要 ください。	長がある場合	は、		設定(5)	
U-)	カルエリア イツ	トワーク (LAN)の設定				
セノ	N の設定はダー ルアップには上い	イヤルアップ接 の設定を選択	続には適用 してください。	されません。	.91	LAN の設定(L)
						Ŭ	

事前準備:インターネットオプションのプロキシ設定変更

(4) インターネットオプションの「接続」から「LANの設定」を クリックします。



(5)「設定を自動的に検出する」「自動構成スクリプトを使用する」 「プロキシサーバ」のチェックをそれぞれ外します。 「OK」をクリックします。

チェックがついてない場合はこの作業は不要です。

ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定
自動構成
自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動 による設定を確実に使用するためには、自動構成を無効にしてください。
□ BEを自動的に検出する(A)
□ 目動構成スクリプトを使用する(S)
アドレス(R):
プロキシ サーバー
AN にプロキシ サーバーを使用する (これらの設定はダイヤルアップまたは /PN 接続には適用されません)(X)
☆ プバレス(E): ポート(T): 80 詳細設定(C)
ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない(B)

<Windows 7 / Vista の場合>

(1)ホーム画面右下の「ワイヤレスネットワーク」アイコン W を クリックします。接続するゲストSSIDを選択し、「接続」をクリック します。

※次回以降自動接続させない場合は、「自動的に接続する」のチェック を外してください。

※SSIDが不明な場合はゲスト管理者にお問い合わせください。

ゲストSSIDは ****<u>denet-G</u> です。



(2)「ネットワークに接続」ウィンドウが表示されます。
 「D.e-Net Wi-Fiゲストアクセス登録完了通知」メールで送られてきた
 WPA Keyを入力し、「OK」をクリックします。
 ※WPA Keyが不明の場合はゲスト管理者にお問い合わせください。



(3) ゲストSSID「接続」と表示されることを確認します。





<Windows 8 / 10 の場合>

※ゲストSSIDは ****<u>denet-G</u> です。



(2)接続確認を聞いてきますので、「接続」をクリックします。次回以降自動接続させない場合は、「自動的に接続する」のチェックを外してください。



 (3)「D.e-Net Wi-Fiゲストアクセス登録完了通知」メールで送られて きたWPA Keyを入力し、「次へ」をクリックします。
 ※WPA Keyが不明の場合はゲスト管理者にお問い合わせください。

🕑 ネットワーク	
tdc0002denet-G	.atl
ネットワーク セキュリティ キ ださい	ーを入力してく

(4)「PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか?」が表示されることがあります。
 公共の場所にあるネットワークへ接続する場合は、「いいえ、~」をクリックします。ホームネットワークや社内ネットワークに接続する場合は、「はい、~」をクリックします。

dc0002denet-G .II	
PC の共有をオンにしてこのネットワークの デバイスに接続しますか?	Wi-Fi tdc0002denet-G 制限ありII
いいえ、共有をオンにせずデバイスに接 続しません 公共の場所にあるネットワークの場合	※再度ワイヤレスネットワーク アイコンをクリックして、接続
はい、共有をオンにしてデバイスに接続 します ホーム ネットワークや社内ネットワークの	れていることを確認く7こさい。 「制限あり」と表示されますが問題ありませ

 (5) ゲストSSIDに接続後、ブラウザが自動起動しD.e-Net Wi-Fiゲスト アクセスの画面が表示されます。自動起動しない場合は手動でブラウザ を立ち上げてください。
 ※ページが表示されない場合は <u>https://dew-guest.d-cruise.jp/guest/guestauth.php</u> と入力してください。

	– 🗆 🗙
C https://pre-guest.dew.tn: ク - ② 証明 量 >	↑ ★ ☆
U.C. Net Wi-Fi	
ご利用上の注意	
D.e-Net Wi-Fi ゲストアクセス	
*77HD	
*/XD-F	
「確認事項」「ご判明上の注意」に同意します	
ロヴィン	
* required field	
QA#	
Copyright (c) TOYOTA DIGITAL CRUISE, INC.	
I	

<iPad / iPhone の場合>

(1) ホーム画面の「設定」アイコンをタップして、「設定」画面を表示します。「Wi-Fi」をタップして、「Wi-Fi」設定画面を表示します。



(2)「Wi-Fi」設定を「オフ」→「オン」に変更し、「ネットワークを選択...」からゲストSSIDをタップします。

パスワード入力画面が表示されますので、「D.e-Net Wi-Fiゲストアクセ ス登録完了通知」メールで送られてきたWPA Keyを入力し、「接続」を クリックします。

※SSID、WPA Keyが不明の場合はゲスト管理者にお問い合わせください。

※ゲストSSIDは ****denet-G です。

will SoftBank 3G 6:42 PM 設定 Wi-Fi	≁ 68% ■>	・uil SoftBank 3G 6:43 PM イ 68% ■ "tdc0002denet-G"のパスワードを入力 キャンセル パスワード入力 (接続)
Wi-Fi ネットワークを選択	オン	パスワード ・・・・・・・
		QWERTYUIOP
		ASDFGHJKL
tdc0002denet-G		.?123 space Join

(3) ゲストSSIDに✓が入り、画面上部に 🛜 が表示されます。



(4)ホーム画面から「Safari」アイコンをタップします。
 自動的にD.e-Net Wi-Fiゲストアクセス画面が表示されます。
 ※ページが表示されない場合は
 https://dew-guest.d-cruise.jp/guest/guestauth.php
 と入力してください。





<Androidの場合>

(1)ホーム画面の「設定」アイコンをタップして、「設定」画面を表示 します。「Wi-Fi」をタップして、「Wi-Fi」設定画面を表示します。



(2)「Wi-Fi」設定を「オフ」→「オン」に変更し、「ネットワークを選択...」からゲストSSIDをタップします。

パスワード入力画面が表示されますので、「D.e-Net Wi-Fiゲストアクセ ス登録完了通知」メールで送られてきたWPA Keyを入力し、「接続」を クリックします。

※SSID、WPA Keyが不明の場合はゲスト管理者にお問い合わせください。

※ゲストSSIDは ****<u>denet-G</u> です。



(3) 画面上部に 🛜 が表示されていることを確認してください。 確認後、ホーム画面から「ブラウザ」アイコンをタップします。



(2) 自動的にD. e-Net Wi-Fiゲストアクセス画面が表示されます。
 ※ページが表示されない場合は

<u>https://dew-guest.d-cruise.jp/guest/guestauth.php</u> と入力してください。



D.e-Net Wi-Fi ゲストアクセス
*ゲストID
* パスワード
*確認事項
■ 「ご利用上の注意」に同意します
ログイン
* required field
QA集

STEP2 ゲストアクセスにログイン

(1)「D. e-Net Wi-Fiゲストアクセス登録完了通知」メールで送られて
 きたゲストIDとパスワードを入力し、確認事項のチェックボックスを
 チェックして、「ログイン」をクリックします。
 ※ゲストIDとパスワードが不明な場合はゲスト管理者にご確認ください。

Net Wi-Fi	
<u>ご利用上の注意</u> D.e-Net Wi-Fi ゲストアクセス * ゲストID dcruise	
* バスワード ●●●●●●●● * 確認事項 ビ ご利用上の注意」に同意します	
* required field	
<u>71171/</u>	

(2) インターネットへ接続が可能です。

以上でD.e-Net Wi-Fiゲストアクセス完了となります。

D.e-Net Wi-Fi 接続に関する問合せ先

◆問合せ窓口

株式会社トヨタシステムズ

カスタマーセンター

TEL:0120-202-399(24時間受付)

メール:helpdesk@tns.toyotasystems.com