【別紙】イントラSSLサービス VPNオンデマンド接続設定マニュアル <iPhone&iPad版>

- 注)本マニュアルはイントラSSL VPNオンデマンド接続の 手順となります。
- 注)本設定をするには、 「イントラSSLサービス 接続マニュアル<iPhone&iPad版 >」 を完了している必要があります。

改訂履歴

改定日	内容
2014/3/24	初版作成
2014/12/1	iOSのバージョンアップに伴う VPNオンデマンド仕様変更に対応
2016/9/19	VPNソフトバージョンアップに伴うマニュアル修正
2019/1/1	社名変更
2022/8/9	問い合わせ先変更 アプリの新UIに対応 iPhone版とiPad版を統合

目次			
	内容	P A G E	
接続に関	目する問合せ先	3	
はじめに	はじめに:接続完了までの流れ		
VPNオン	デマンド接続設定マニュアル		
STEP1	VPNオンデマンド設定	5	
STEP2	VPNオンデマンド接続	13	
STEP3	VPN切断方法	14	

接続に関する問合せ先

◆問合せ窓口

株式会社トヨタシステムズ

カスタマーセンター

問い合わせサイト:

https://ts-customer-center.custhelp.com/

◆注意事項

- 本設定をするには、
 「イントラSSLサービス 接続マニュアル<iPhone&iPad版 >」
 を完了している必要があります。
- VPNオンデマンド接続設定は認証方式③(端末認証のみ)(※)のアプリケーションでしか利用できません。
 ※「イントラSSLサービス 接続マニュアル<iPhone&iPad版>」記載

(1) 準備(既に実施済みの場合不要)

「イントラSSLサービス 接続マニュアル<iPhone&iPad版>」 【STEP1】~【STEP5】までの実施

(2) VPNオンデマンドの設定

(STEP1)



[STEP2]

VPNオンデマンド接続



イントラ**SSL**接続完了 各システムへの接続をお試し下さい。







(2) アプリ画面右側の「+」アイコンをタップします。



(3)「接続の追加」画面が表示されますので、下図の通り設定します。

14:24 8月9日(火)		२ 🖗 81% 🔳)	
÷	接続の追加		
以下の必須フィールドに入力し、ポ デフォルトの接続に設定	タンをクリックして接続を追加します。	-	デフォルトの接続を有効にします。
これが現在のデフォルトの接続で	Ţ		
タイプ			
Policy Secure (UAC) または Co	onnect Secure (VPN)		
接続名			
(オプション)]	
https://i-ssl5.d-cruise.jp/sm3			URL欄に下記のURLを入力します。
(オブション)			https://i-ssl5.d-cruise.jp/sm3
認証タイプ 証明書		>	
ыла			
(オプション)			
オンデマンド接続			オンデマンド接続を有効にします。
通加		Ŕ	

(4) 「認証タイプ」をタップします。

14:24 8月9日(火)				🗢 🕑 81% 🔳 🖗
÷		接続の追加		
以下の必須フィールドに入;	カし、ボタンをクリッ	クして接続を追加しま	9.	
デフォルトの接続に設定				
これが現在のデフォルトの	り接続です)
タイプ				
Policy Secure (UAC) ま	たは Connect Secur	e (VPN)		
接続名				
(オプション)				
URL*				
https://i-ssl5.d-cruise.jp	/sm3			
7-#-\$				
(オプション)				
認証タイプ 証明書				>
LILL				
(オプション)				
ロール				
(オプション)				
オンデマンド接続				
オンデマンドルール				>
	鱼加		接続	

(5)「証明書」をタップし、利用IDの証明書を選択します。

14:24 8月9日(火)		? @ 81% ■		14:24 8月9日(火)		🕈 @ 81% 🔳)
<	認証タイプ			←	証明書	
パスワード		~				
証明書		>				
None		>				
スマート カード スマートカードを差し込んでください		>				
				х.		
				iadm0639@intra [MDM]		
			N			
			$ \square $			
			-			

(6) 「←」をタップして設定画面に戻ります。

14:24 8月9日(火)	🕈 🖲 81% 🔳)	14:24 8月9日(火)	🗢 @ 81% 🔳
÷	認証タイプ	← 接続の追加	
パスワード	× .	以下の必須フィールドに入力し、ボタンをクリックして接続を追加します。 デフォルトの接続に設定	
証明書	2	これが現在のデフォルトの接続です	
ソフト トークン None	>	917	
スマート カード スマートカードを差し込んでください	>	trung declare (Uno) Artiss Connect declare (Ynn) 接続名	
		(<=לדא)	
		URL*	
		2-#-8	
		(オブション)	
		認証タイプ 証明書	>
		(1/2/11/) D-/L	
		(オプション)	
		オンデマンド接続	
		オンデマンドルール	>
		SARA DECEMBENT	

(7)	「認証タイプ」が	「証明書」	になっていることを確認し	、ます。
-----	----------	-------	--------------	------

14:24 8月9日(火)		🗢 @ 81% 🔳
÷	接続の追加	
以下の必須フィールドに入力し、ボタ:	ンをクリックして接続を追加します。	
デフォルトの接続に設定		
これが現在のデフォルトの接続です	1)
タイプ		
Policy Secure (UAC) または Conn	ect Secure (VPN)	
接続名		
(オブション)		
URL*		
https://i-ssl5.d-cruise.jp/sm3		
ユーザー名		
(オプション)		
認証タイプ 証明書		×
LILL		
(オプション)		
ロール		
(オプション)		
オンティント接続		
オンデマンドルール		>
(追加		続

(8) 「オンデマンドルール」をタップします。

14:24 8月9日(火)			🗢 @ 81% 🔳
÷	接続の追加		
以下の必須フィールドに2	、力し、ボタンをクリックして接続を追加	します。	
デフォルトの接続に設定			
これが現在のデフォルト	の接続です		
タイプ			
Policy Secure (UAC)	または Connect Secure (VPN)		
接続名			
(オプション)			
URL *			
https://i-ssl5.d-cruise.	jp/sm3		
ユーザー名			
(オプション)			
認証タイプ 証明書			>
LILL			
(オプション)			
ロール			
(オプション)			
オンデマンド接続			
オンデマンドルール			>
	追加	接続	

(9) 画面右上の「+」ボタンをタップし、開いた画面で「アクション」をタップします。

14:24 8月9日(火)		🗢 🖲 81% 🔳)	14:24 8月9日(火)	२ 🖲 81% 🔳
÷	オンデマンドルール	+	← ルールの追加	
			ルール Id On Demand Rule # 001	
			VPN オンデマンドルールの際専	
			アクション 技術	0 >
			インターフェース一致 なし	• >
			URL ブローブ 該当なし	•
	ルールは設定されていません		SSID 一致 該当なし	•>
	ルールが構成されていません。追加してください。		DNS ドメイン一致 該当なし	•
			DNS アドレス一致 該当なし	0 >
			++>th	保存

(10)「接続の評価」をタップしてチェックが入ったことを確認し、「接続パラメータ」をタップします。

アクション PN オンデマンドルールの詳細 接続 ①55 ②55 ②55 ②55 ②55 ②55 ③55 ③55		アクション	
PN オンデマンドルールの詳細 接続 切断 無視 使続パウメーク			
接続 切断 差続の評価 無税 選続パラメータ () () () () () () () () () ()			PN オンデマンド ルールの詳細
①新 差拠の評価 無規 提続パペラメータ			接続
接続の評価 無視 開始に、10000000 現後パマメーク			切断
無視 ##パワメーク	~		接続の評価
mit 接続パラメータ			毎泪
2011年11日1日日 2011年1日日 2011日日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日			AN DC
#祝/(ラメ−ダ	e ⁻¹		
	>		接続バラメータ

(11)画面右上の「+」ボタンをタップし、開いた画面で「必要な場合に接続」をタップします。

 ★ 接線バラス-タ + ・ 追加アクションバラス-タ パライラ1 ジョンパラスータ ジョンパラスータ ビス 1 ジョンパラスータ ビス 1 ビス 1<th>14:25 8月9日(火)</th><th></th><th>🗢 © 81% 🔳</th><th>14:25 8月9日(火)</th><th>🗢 🕑 81% 🔳</th>	14:25 8月9日(火)		🗢 © 81% 🔳	14:25 8月9日(火)	🗢 🕑 81% 🔳
パラメータが見つかりません。 ドスインがありません。 ドスインがありません。 レロコーブ (オブション) UBL マローブ (オブション) UBL サーバー(オブション) DNS サーバー(アーの道面)	÷	接続パラメータ	+	← 追加 アクション パラメータ	
		パラメータが見つかりません 接続パラメータがありません。接続パラメータを今すぐ道加してください。		パラスータ1 必要な場合に接続 接続しない ドメイン (必須) ドメイン かありません。 ドメイン かるりません。 ドメイン な今すぐ追加してください。 + ドメインの通知 URL フローブ (オブション) URL を入力 DNS サーバー(オブション) DNS サーバー(オブション) DNS サーバーを今すぐ追加してください。 + サーバーの適加	

(12)「必要な場合に接続」ヘチェックが入ったことを確認し、 「ドメインの追加」をタップします。



(13)「ドメイン名」の欄に、ご利用アプリのドメイン名 注) 又はホスト名 注)を入力します。

14:25 8月9日(火)	중 ⊕ 81% ■)
← 追加 アクション パラメータ	
パラメータ1	
必要な場合に接続	✓
接続しない	
ドメイン (必須)	
ドメインがありません。 ドメインを今すぐ追加してください。	
十 ドメインの追加	
URLプローブ(オプション)	
(URLを入力	
DNS サーバー(オプション)	
DNS サーバーがありません。	
DNS サーバーを今すぐ追加してください。	
+ サーバーの追加	
追加 ドメイン	
atitest.d-cruise.jp	
(キャンセル)(保存	
注)入力内容について	
以下、赤字部分に該当する箇所を入力」	します。

[ご利用アプリがWeb (URL) の場合] 「http://」から最初の「/」までを入力します。

http://<u>sample.test.d-cruise.jp</u>/index.html

[ご利用アプリがメールの場合] メールアドレスの「@」以降全てを入力します。

tdc-tarou@mail.test.d-cruise.jp

詳細な設定内容の情報につきましては、Apple様のホームページで公開されている、 「iOS配備技術参考資料」こと「iOS導入テクニカルリファレンス」をご確認ください。

(14)ドメイン名を入力後、設定を保存します。※複数のドメインを登録する場合は(12)項から実施してください。

14:25 8月9日(火)		18:33 8月9日(火)	@ 76% =
← 追加 アクション パラメータ		← 編集 アクション パラメー	9
パラメータ1		パラメータ 1	
必要な場合に接続	~	必要な場合に接続	~
袋続しない		接続しない	
ドメイン (必須)		ドメイン (必須)	
ドメインがありません。 ドメインを今すぐ追加してください。		atitest.d-cruise.jp	
+ ドメインの通加		十 ドメインの追加	
URL プローブ (オブション)		URL 70-7 (オプション)	
URLを入力		URL 200	
DNS サーバー(オプション)		DNS サーバー(オブション)	
DNS サーバーがありません。 DNS サーバーを今すぐ追加してください。		DNS サーバーがありません。 DNS サーバーを今すぐ追加してください。	
+ サーバーの追加		十 サーバーの追加	
追加 ドメイン			
ドメイン URL			
atitest.d-cruise.jp		_	
キャンセル 保存		**>セル	保存

(15) パラメータが作成されていることを確認し、「←」をタップします。

18:34 8月9日(火)	位体パニメーカ	@ 76% }	
	技術ハフメージ	Ŧ	
パラメータ1(必要な場合に接続)			

(16)「接続の評価」にチェックがあることを確認し、

Nオンデマンド ルールの詳細 (続)街 - 続の評価		
8歳)御 (続の)評価		
)断		
:続の評価	(
		~
(視		
Iパラメータの詳細の評価		
)続パラメータ		<u>></u>

(17) アクションが作成されていることを確認し、 「保存」をタップします。

÷	ルールの編集	
ルール Id On Demand Rule # 001		
VPN オンデマンドルールの概要		
アクション 接続の評価		Ū
インターフェース一致 なし		Ø
URL プローブ 該当なし		0
SSID 一致 該当なし		0
DNS ドメイン一致 該当なし		0
DNS アドレス一致 該当なし		Ū
キャンセル		保存

【 STEP1 】 VPNオンデマンド設定 (18)「オンデマンドルール」が作成されていることを確認し、 「←」をタップします。

+

オンデマンドルール

オンデマンドルール1

(19)設定した内容を確認し、「保存」をタップします。

18:34 8月9日(火) ④	76% 🛋)-
← 接続を編集	
これが現在のデフォルトの接続です	▲ デフォルトの接続になっていること
917	
Policy Secure (UAC) または Connect Secure (VPN)	
接続名	
i-ssl5.d-cruise.jp/sm3	
	URL欄が下記の通りであること
https://i-ssl5.d-cruise.jp/sm3	https://i-ssl5.d-cruise.jp/sm3
ユーザー名 (いましい)	
(オフション)	
際証タイプ 正明書	> 認証タイプが証明書になっていること
UNLA	
(オプション)	
(オブション)	
オンデマンド接続	オンデマンド接続を有効にしていること
オンデマンドルール	>
	_
キャンセル 保存	

7 8月9日(火)			-	80%
=				
((a))				
((0))				
アクティブな接続は				
ありません				
安続				+
、ワイプおよびタップ ⋈ して接続/切断				
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1			((0))	:
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1			((0))	1
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1 Intra-SSL (User & Cert Authentication)			((0)) ((0))	:
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1 Intra-SSL (User & Cert Authentication)			 ((0)) ((0))	:
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1 Intra-SSL (User & Cert Authentication) i-ssl5.d-cruise.jp/sm3	_	_	((0)) ((0)) ((0))	:
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1 Intra-SSL (User & Cert Authentication) i-ssl5.d-cruise.jp/sm3			((0)) ((0)) ((0))	:
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1 Intra-SSL (User & Cert Authentication) I-ssl5.d-cruise.jp/sm3 Intra-SSL (Cert Authentication Only)			((0)) ((0)) ((0)) ((0))	:
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1 Intra-SSL (User & Cert Authentication) I-ssl5.d-cruise.jp/sm3 Intra-SSL (Cert Authentication Only)			((o)) ((o)) ((o))	:
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1 Intra-SSL (User & Cert Authentication) I-ssl5.d-cruise.jp/sm3 Intra-SSL (Cert Authentication Only)			((0)) ((0)) ((0))	:
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1 Intra-SSL (User & Cert Authentication) I-ssl5.d-cruise.jp/sm3 Intra-SSL (Cert Authentication Only)			((0)) ((0)) ((0))	:
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1 Intra-SSL (User & Cert Authentication) I-ssl5.d-cruise.jp/sm3 Intra-SSL (Cert Authentication Only)			((0)) ((0)) ((0))	:
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1 Intra-SSL (User & Cert Authentication) i-ssl5.d-cruise.jp/sm3 Intra-SSL (Cert Authentication Only)			((o)) ((o)) ((o))	:

(20)作成した接続が保存されていれば設定は完了です。

【 STEP2 】 VPNオンデマンド接続

(1) ホーム画面より、「Safari」のアイコンをタップします。



(2)ご利用のアプリへ接続します。

***	≪b 00 76% m
Q 検索/Webサイト名入力	🔹 ሳ 🕂 🔡
<u>d</u>)	表示を減らす ~
	Q mm /Web 9 (A.A.

 (3) 画面上部に「VPN」と表示され、ご利用アプリに接続されます。
 ※表示までに数分かかる場合があります。
 ※Safariのキャッシュからアプリが表示されている場合、「VPN」が 表示されません。その場合は「更新ボタン」をタップしてください。



【STEP3】VPN切断手順



(2)使用中の接続を選択し、「切断」をタップします。



17

【STEP3】VPN切断手順

(3) 下記の通りVPN接続が切断されたことを確認します

afari 14:00 8月9日(火)	÷ 🕬 6	85% 🔳	14:27 8月9日(火)	\$ (8 8
1 アクティブな接続			((つ)) アクティブな接続は ありません		
ワッシ ワイプおよびタップ ⋈ して接続/切断			接続 スワイプおよびタップ ₩ して接続/切断		
Intra-SSL (User & Cert Authentication)	()	:	i-ssl5.d-cruise.jp/sm1	(10)	
i-ssl5.d-cruise.jp/sm1	((0))	•	Intra-SSL (User & Cert Authentication)	((0))	
Intra-SSL (Cert Authentication Only)	((0))	:	i-ssl5.d-cruise.jp/sm3	((0))	
			Intra-SSL (Cert Authentication Only)	((0))	2